

JUSTIFICANTE DE ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN MARCADO CE

Marcado CE 15/10104-688

PAB-P2HT N° de serie 2600958

Organismo notificado: 0370

13241-1;--;12427

PUERTA PIVOTANTE / Motorizada

Usuario entrenado, entorno público / Control por pulsación

MEDIDAS TOTALES PARA INSTALACIÓN: ANCHO: 4.675 mm. y ALTO: 2.143 mm.

Puede acceder a toda la información del marcado CE a través del código QR o a través



<https://mce.portalum.com/2600958/>

En este enlace encontrara toda la información correspondiente a:

- Etiqueta de producto
- Declaración de prestaciones
- Declaración de conformidad
- Libro de mantenimiento
- Manual de Instalación
- Manual de uso y mantenimiento

12133

PAB-P2HT

Nº SERIE: **2600958**

P.I. EL OLIVERAL, CALLE Y, Nº 9 - 46394 RIBARROJA DEL TURIA (VALENCIA)



Marcado CE 15/10104-688
PAB-P2HT N° de serie 2600958
Organismo notificado: 0370
13241-1;-;12427
PUERTA PIVOTANTE / Motorizada
Usuario entrenado, entorno público / Control

Emission de sustancias peligrosas	Cumple
Resistencia a la carga de viento	Clase 2
Apertura segura	Cumple
Resistencia mecánica y estabilidad	Cumple
Fuerza de maniobra	Cumple

CALLE Y N° 9 POL.IND. EL OLIVERAL 46394 RIBA ROJA DE TURIA (VALENCIA)



PORTALUM

CALLE Y - Nº9 POL.IND. EL OLIVERAL
46394-RIBA ROJA DE TURIA. VALENCIA

C.I.F. B97487961

10

13241-1;--;12427

Pedido Número: 2600958

Tipo: PV - PIVOTANTE

PUERTA ABATIBLE PIVOTANTE 2 HOJAS CON
TRAVESAÑO CENTRAL

EN COLOR RAL ESTANDAR RAL 7016 TEXTURADO
DE MEDIDAS : 4.675 x 2.143 ALTURA PILASTRA:
1.269. ; HOLGURA INF: 38.

STRIP VERTICAL: SI

PILASTRA: CENTRADA

BANDA SENSIBLE: 2 BANDAS VERTICALES

FOTOCELULA: 2 FOTOCELULAS SINCRONIZADAS

MANILLON: 1 DUBLIN DESPLAZADO 32 X 600

CERRADURA: ELECTROCERRADURA CISA

MANO ACTIVA: IZQUIERDA VISTA INTERIOR

DESNIVEL: SI

MOTOR: Kit OPTIMO + CUADRO GE UNI + 2

EMISORES MAXI (2 Hojas)

PANEL: MACHICHEMBRADO 200 mm HORIZONTAL

PANEL SUPERIOR: LAMA AVION 120 mm

HORIZONTAL

REFUERZO PANEL VENTILADO: AUTO

MARCO PUNTO DE GIRO: MARCO 40x60

STRIP ADICIONAL: NO

USUARIO/ENTORNO: Usuario entrenado, entorno
público

TIPO DE IMPULSO: Control por pulsación
mantenida

DOCUMENTACION CE: SI. Uso: Privado

**DECLARACION UE DE
CONFORMIDAD**



1. **PORTALUM S.L.** P. IND. EL OLIVERAL, CALLE Y, Nº 9 46394 RIBA-ROJA DEL TURIA - VALENCIA

2. Descripción e identificación del producto al que hace referencia la presente declaración:

PUERTA PIVOTANTE / Motorizada
Usuario entrenado, entorno público / Control por pulsación mantenida

Nº SERIE PUERTA: 2600958

3. La puerta indicada en el punto 2 cumple todas las disposiciones de la Directiva 2006/42/CE de máquinas y de la Directiva 2014/30/UE de compatibilidad electromagnética.

4. En la evaluación de la conformidad con las directivas arriba indicadas se han empleado las siguientes normas armonizadas:

- Norma EN 13241:2003 + A2:2016

5. La presente declaración UE de conformidad se emite bajo la sola responsabilidad del fabricante identificado en el

El representante legal está facultado para reunir el expediente técnico que justifica el cumplimiento de los requisitos de seguridad de esta puerta.



RIBARROJA DEL TURIA, a 20 de febrero de 2026

Representante legal de:
PORTALUM

Firma:
JAVIER SANCHEZ HERNANDEZ

A handwritten signature in blue ink, appearing to be "Javier Sanchez Hernandez".

1. CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN ÚNICA DEL PRODUCTO TIPO:

2. USOS PREVISTOS: **PUERTA PIVOTANTE** - Usuario entrenado, entorno público
/ Control por pulsación mantenida

3. FABRICANTE: **PORTALUM S.L.**

P. IND. EL OLIVERAL, CALLE Y, Nº 9 46394 RIBA-ROJA DEL TURIA - VALENCIA

4. SISTEMA DE EVALUACIÓN Y VERIFICACIÓN DE CONSTANCIA DE LAS PRESTACIONES (EVCP): **Sistema 3**

5. NORMA ARMONIZADA: **EN 13241:2003 + A2:2016**

6. ORGANISMO NOTIFICADO: 0370 LGAI TECHNOLOGICAL CENTER, S.A.

7. PRESTACIONES DECLARADAS:

Prestaciones	Clase, nivel o valor	Norma UNE-EN
Resistencia a la carga de viento	Clase 2	13241-1
Emision de sustancias peligrosas	Cumple	13241-1
Estanqueidad al agua	NPD	--
Resistencia térmica	NPD	--
Permeabilidad al aire	NPD	12427
Apertura segura	Cumple	13241-1
Resistencia mecánica y estabilidad	Cumple	13241-1
Fuerza de maniobra	Cumple	13241-1
Durabilidad	NPD	--
Definición geometría vidrio	NPD	--

8. DOCUMENTACIÓN TÉCNICA ESPECÍFICA (DTE): ET-182635

Las prestaciones del producto identificado anteriormente son conformes con el conjunto de las prestaciones declaradas. La presente declaración de prestaciones se emite de conformidad con el Reglamento UE 305/2011, bajo la sola responsabilidad del fabricante arriba indicado.



RIBARROJA DEL TURIA, a 20 de febrero de 2026

Representante legal de:
PORTALUM

Firma:
JAVIER SANCHEZ HERNANDEZ





La utilización de esta puerta debe realizarse según el manual de instalación y uso facilitados por el fabricante.

Identificación del fabricante
PORTALUM CALLE Y - Nº9 POL.IND. EL OLIVERAL 46394 RIBA ROJA DE TURIA (VALENCIA)

Mantenedor

Identificación de la puerta
Nº de serie: 2600958 Ubicación de la puerta (dirección):
Fecha de Fabricación: 20/02/2026 Fecha de Instalación:

DATOS DE LA PUERTA			
Tipo puerta	PUERTA PIVOTANTE	Acceso peatonal	No
Ancho	4.675 mm	Acabado	RAL STD
Alto	2.143 mm	Resistencia al viento	Clase 2
Peso	230,21 Kg	Tipo usuario/entorno	Usuario entrenado, entorno público
Accionamiento	Motorizada	Tipo de impulso	Control por pulsación mantenida

Documento destinado al propietario de la puerta, que deberá conservarse durante 10 años.



Registro de mantenimientos

Ref.	Tipo mmto.	Empresa mantenedora	Fecha mmto.	Técnico	Firma	
	Preventivo	Descripción incidencia	Cambio componente			
			Componente	Marca	Modelo	Nº serie
	Correctivo					

Registro de mantenimientos

Ref.	Tipo mmto.	Empresa mantenedora	Fecha mmto.	Técnico	Firma	
	Preventivo	Descripción incidencia	Cambio componente			
			Componente	Marca	Modelo	Nº serie
	Correctivo					