

JUSTIFICANTE DE ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN MARCADO CE

Marcado CE 15/10104-688

PAB-P1HT N° de serie 2601750

Organismo notificado: 0370


13241-1;--;12427

PUERTA PIVOTANTE / Motorizada

Usuario entrenado, entorno público / Control automático

MEDIDAS TOTALES PARA INSTALACIÓN: ANCHO: 2.817 mm. y ALTO: 1.963 mm.

Puede acceder a toda la información del marcado CE a través del código QR o a través



<https://mce.portalum.com/2601750/>

En este enlace encontrara toda la información correspondiente a:

- Etiqueta de producto
- Declaración de prestaciones
- Declaración de conformidad
- Libro de mantenimiento
- Manual de Instalación
- Manual de uso y mantenimiento



CE

46704

PAB-P1HT

Nº SERIE: **2601750**

P.I. EL OLIVERAL, CALLE Y, Nº 9 - 46394 RIBARROJA DEL TURIA (VALENCIA)



2026



Marcado CE 15/10104-688

PAB-P1HT N° de serie 2601750

Organismo notificado: 0370

13241-1;-;12427

PUERTA PIVOTANTE / Motorizada

Usuario entrenado, entorno público / Control

Emission de sustancias peligrosas	Cumple
Resistencia a la carga de viento	Clase 2
Apertura segura	Cumple
Resistencia mecánica y estabilidad	Cumple
Fuerza de maniobra	Cumple

CALLE Y N° 9 POL.IND. EL OLIVERAL 46394 RIBA ROJA DE TURIA (VALENCIA)



PORTALUM

CALLE Y - Nº9 POL.IND. EL OLIVERAL
46394-RIBA ROJA DE TURIA. VALENCIA

C.I.F. B97487961

10

13241-1;--;12427

Pedido Número: 2601750

Tipo: PV - PIVOTANTE

PUERTA ABATIBLE PIVOTANTE 1 HOJA CON

TRAVESAÑO CENTRAL

EN COLOR RAL ESTANDAR RAL 8014 TEXTURADO

DE MEDIDAS : 2.817 x 1.963 INCREMENTO PATA: 20

; ALTURA PILASTRA: 1.001. ; HOLGURA INF: 38.

STRIP VERTICAL: SI

PILASTRA: COTA MARCADA

BANDA SENSIBLE: 1 BANDA (VERTICAL)

FOTOCELULA: 2 FOTOCELULAS SINCRONIZADAS

CERRADURA: ELECTROCERRADURA CISA

MANO PIVOTANTE: IZQUIERDA VISTA INTERIOR

MOTOR: Kit OPTIMO + CUADRO GE UNI + 2

EMISORES MAXI (1 Hoja)

PANEL: LAMA AVION 120 mm HORIZONTAL

PANEL SUPERIOR: LAMA AVION 120 mm

HORIZONTAL

REFUERZO PANEL VENTILADO: AUTO

MARCO PUNTO DE GIRO: MARCO 120x80

STRIP ADICIONAL: NO


USUARIO/ENTORNO: Usuario entrenado, entorno público

TIPO DE IMPULSO: Control automático

DOCUMENTACION CE: SI. Uso: Privado

Eficiencia Energética de la Ventana

Fabricante	PORTALUM
Modelo	PUERTA ABATIBLE PIVOTANTE 1 HOJA CON TRAVESAÑO CENTRAL



Ficha técnica de la ventana

Zona Climática	Transmitancia térmica de la ventana (W/m²K)	Permeabilidad al aire de la ventana
España	0,00	Clase 1
Transmitancia térmica del marco (W/m²K)	Transmitancia térmica del acristalamiento (W/m²K)	Factor solar del acristalamiento
0,00	0,00	0,00

PUERTA ABATIBLE PIVOTANTE 1 HOJA CON TRAVESAÑO CENTRAL
 EN COLOR RAL ESTANDAR RAL 8014 TEXTURADO
 DE MEDIDAS : 2.817 x 1.963 INCREMENTO PATA: 20. ; ALTURA PILASTRA: 1.001. ;
 HOLGURA INF: 38.

STRIP VERTICAL: SI
 PILASTRA: COTA MARCADA
 BANDA SENSIBLE: 1 BANDA (VERTICAL)
 FOTOCELULA: 2 FOTOCELULAS SINCRONIZADAS
 CERRADURA: ELECTROCERRADURA CISA
 MANO PIVOTANTE: IZQUIERDA VISTA INTERIOR
 MOTOR: Kit OPTIMO + CUADRO GE UNI + 2 EMISORES MAXI (1 Hoja)
 PANEL: LAMA AVION 120 mm HORIZONTAL
 PANEL SUPERIOR: LAMA AVION 120 mm HORIZONTAL
 REFUERZO PANEL VENTILADO: AUTO
 MARCO PUNTO DE GIRO: MARCO 120x80
 STRIP ADICIONAL: NO
 USUARIO/ENTORNO: Usuario entrenado, entorno público
 TIPO DE IMPULSO: Control automático
 DOCUMENTACION CE: SI. Uso: Privado

1. CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN ÚNICA DEL PRODUCTO TIPO:

2. USOS PREVISTOS: **PUERTA PIVOTANTE** - Usuario entrenado, entorno público
/ Control automático

3. FABRICANTE: **PORTALUM S.L.**

P. IND. EL OLIVERAL, CALLE Y, Nº 9 46394 RIBA-ROJA DEL TURIA - VALENCIA

4. SISTEMA DE EVALUACIÓN Y VERIFICACIÓN DE CONSTANCIA DE LAS PRESTACIONES (EVCP): **Sistema 3**

5. NORMA ARMONIZADA: **EN 13241:2003 + A2:2016**

6. ORGANISMO NOTIFICADO: 0370 LGAI TECHNOLOGICAL CENTER, S.A.

7. PRESTACIONES DECLARADAS:

Prestaciones	Clase, nivel o valor	Norma UNE-EN
Resistencia a la carga de viento	Clase 2	13241-1
Emision de sustancias peligrosas	Cumple	13241-1
Estanqueidad al agua	NPD	--
Resistencia térmica	NPD	--
Permeabilidad al aire	NPD	12427
Apertura segura	Cumple	13241-1
Resistencia mecánica y estabilidad	Cumple	13241-1
Fuerza de maniobra	Cumple	13241-1
Durabilidad	NPD	--
Definición geometría vidrio	NPD	--

8. DOCUMENTACIÓN TÉCNICA ESPECÍFICA (DTE): ET-182635

Las prestaciones del producto identificado anteriormente son conformes con el conjunto de las prestaciones declaradas. La presente declaración de prestaciones se emite de conformidad con el Reglamento UE 305/2011, bajo la sola responsabilidad del fabricante arriba indicado.



RIBARROJA DEL TURIA, a 1 de abril de 2026

Representante legal de:
PORTALUM

Firma:
JAVIER SANCHEZ HERNANDEZ





La utilización de esta puerta debe realizarse según el manual de instalación y uso facilitados por el fabricante.

Identificación del fabricante

PORTALUM

CALLE Y - Nº9 POL.IND. EL OLIVERAL
46394
RIBA ROJA DE TURIA
(VALENCIA)

Mantenedor

Identificación de la puerta

Nº de serie: 2601750

Ubicación de la puerta (dirección):

Fecha de Fabricación: 01/04/2026

Fecha de Instalación:

DATOS DE LA PUERTA

Tipo puerta

PUERTA PIVOTANTE

Ancho

2.817 mm

Alto

1.963 mm

Peso

135,73 Kg

Accionamiento

Motorizada

Acceso peatonal

No

Acabado

RAL STD

Resistencia al viento

Clase 2

Tipo usuario/entorno

Usuario entrenado, entorno público

Tipo de impulso

Control automático

Documento destinado al propietario de la puerta, que deberá conservarse durante 10 años.



Componente	Marca	Modelo	N.serie	Fecha	Cant.

Documento destinado al propietario de la puerta, que deberá conservarse durante 10 años.



Registro de mantenimientos

Ref.	Tipo mmto.	Empresa mantenedora	Fecha mmto.	Técnico	Firma	
	Preventivo	Descripción incidencia	Cambio componente			
			Componente	Marca	Modelo	Nº serie
	Correctivo					

Registro de mantenimientos

Ref.	Tipo mmto.	Empresa mantenedora	Fecha mmto.	Técnico	Firma	
	Preventivo	Descripción incidencia	Cambio componente			
			Componente	Marca	Modelo	Nº serie
	Correctivo					