

JUSTIFICANTE DE ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN MARCADO CE

Marcado CE 15/10104-688

PAB-P2HT Nº de serie 2601963

Organismo notificado: 0370


13241-1;--;12427

PUERTA PIVOTANTE / Motorizada

Usuario entrenado, entorno público / Control por pulsación

MEDIDAS TOTALES PARA INSTALACIÓN: ANCHO: 3.430 mm. y ALTO: 1.994 mm.

Puede acceder a toda la información del marcado CE a través del código QR o a través



<https://mce.portalum.com/2601963/>

En este enlace encontrara toda la información correspondiente a:

- Etiqueta de producto
- Declaración de prestaciones
- Declaración de conformidad
- Libro de mantenimiento
- Manual de Instalación
- Manual de uso y mantenimiento



CE

23024

PAB-P2HT

Nº SERIE: **2601963**

P.I. EL OLIVERAL, CALLE Y, Nº 9 - 46394 RIBARROJA DEL TURIA (VALENCIA)



2026



Marcado CE 15/10104-688

PAB-P2HT N° de serie 2601963

Organismo notificado: 0370

13241-1;-;12427

PUERTA PIVOTANTE / Motorizada

Usuario entrenado, entorno público / Control

Emission de sustancias peligrosas	Cumple
Resistencia a la carga de viento	Clase 2
Apertura segura	Cumple
Resistencia mecánica y estabilidad	Cumple
Fuerza de maniobra	Cumple

CALLE Y N° 9 POL.IND. EL OLIVERAL 46394 RIBA ROJA DE TURIA (VALENCIA)



PORTALUM

CALLE Y - Nº9 POL.IND. EL OLIVERAL
46394-RIBA ROJA DE TURIA. VALENCIA

C.I.F. B97487961

10

13241-1;--;12427

Pedido Número: 2601963

Tipo: PV - PIVOTANTE

PUERTA ABATIBLE PIVOTANTE 2 HOJAS CON

TRAVESAÑO CENTRAL

EN COLOR RAL ESTANDAR RAL 7016 TEXTURADO

DE MEDIDAS : 3.430 x 1.994 ALTURA PILASTRA:

1.025. ; HOLGURA INF: 38.

STRIP VERTICAL: SI

PILASTRA: CENTRADA

FOTOCELULA: 2 FOTOCELULAS SINCRONIZADAS

CERRADURA: ELECTROCERRADURA CISA

MANO ACTIVA: DERECHA VISTA INTERIOR

DESNIVEL: SI

MOTOR: Kit OPTIMO + CUADRO GE UNI + 2

EMISORES MAXI (2 Hojas)

PANEL: BARROTILLO 150x30 HORIZONTAL

PANEL SUPERIOR: BARROTILLO 150x30

HORIZONTAL

REFUERZO PANEL VENTILADO: AUTO

MARCO PUNTO DE GIRO: MARCO 120x80

STRIP ADICIONAL: NO

USUARIO/ENTORNO: Usuario entrenado, entorno
público

TIPO DE IMPULSO: Control por pulsación
mantenida

DOCUMENTACION CE: SI. Uso: Privado

Eficiencia Energética de la Ventana

Fabricante	PORTALUM
Modelo	PUERTA ABATIBLE PIVOTANTE 2 HOJAS CON TRAVESAÑO CENTRAL



Ficha técnica de la ventana

Zona Climática	Transmitancia térmica de la ventana (W/m²K)	Permeabilidad al aire de la ventana
España	0,00	Clase 1
Transmitancia térmica del marco (W/m²K)	Transmitancia térmica del acristalamiento (W/m²K)	Factor solar del acristalamiento
0,00	0,00	0,00

PUERTA ABATIBLE PIVOTANTE 2 HOJAS CON TRAVESAÑO CENTRAL
 EN COLOR RAL ESTANDAR RAL 7016 TEXTURADO
 DE MEDIDAS : 3.430 x 1.994ALTURA PILASTRA: 1.025. ; HOLGURA INF: 38.

STRIP VERTICAL: SI
 PILASTRA: CENTRADA
 FOTOCELULA: 2 FOTOCELULAS SINCRONIZADAS
 CERRADURA: ELECTROCERRADURA CISA
 MANO ACTIVA: DERECHA VISTA INTERIOR
 DESNIVEL: SI
 MOTOR: Kit OPTIMO + CUADRO GE UNI + 2 EMISORES MAXI (2 Hojas)
 PANEL: BARROTILLO 150x30 HORIZONTAL
 PANEL SUPERIOR: BARROTILLO 150x30 HORIZONTAL
 REFUERZO PANEL VENTILADO: AUTO
 MARCO PUNTO DE GIRO: MARCO 120x80
 STRIP ADICIONAL: NO
 USUARIO/ENTORNO: Usuario entrenado, entorno público
 TIPO DE IMPULSO: Control por pulsación mantenida
 DOCUMENTACION CE: SI. Uso: Privado

1. CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN ÚNICA DEL PRODUCTO TIPO:

2. USOS PREVISTOS: **PUERTA PIVOTANTE** - Usuario entrenado, entorno público
/ Control por pulsación mantenida

3. FABRICANTE: **PORTALUM S.L.**

P. IND. EL OLIVERAL, CALLE Y, Nº 9 46394 RIBA-ROJA DEL TURIA - VALENCIA

4. SISTEMA DE EVALUACIÓN Y VERIFICACIÓN DE CONSTANCIA DE LAS PRESTACIONES (EVCP): **Sistema 3**

5. NORMA ARMONIZADA: **EN 13241:2003 + A2:2016**

6. ORGANISMO NOTIFICADO: 0370 LGAI TECHNOLOGICAL CENTER, S.A.

7. PRESTACIONES DECLARADAS:

Prestaciones	Clase, nivel o valor	Norma UNE-EN
Resistencia a la carga de viento	Clase 2	13241-1
Emision de sustancias peligrosas	Cumple	13241-1
Estanqueidad al agua	NPD	--
Resistencia térmica	NPD	--
Permeabilidad al aire	NPD	12427
Apertura segura	Cumple	13241-1
Resistencia mecánica y estabilidad	Cumple	13241-1
Fuerza de maniobra	Cumple	13241-1
Durabilidad	NPD	--
Definición geometría vidrio	NPD	--

8. DOCUMENTACIÓN TÉCNICA ESPECÍFICA (DTE): ET-182635

Las prestaciones del producto identificado anteriormente son conformes con el conjunto de las prestaciones declaradas. La presente declaración de prestaciones se emite de conformidad con el Reglamento UE 305/2011, bajo la sola responsabilidad del fabricante arriba indicado.



RIBARROJA DEL TURIA, a 15 de abril de 2026

Representante legal de:
PORTALUM

Firma:
JAVIER SANCHEZ HERNANDEZ





La utilización de esta puerta debe realizarse según el manual de instalación y uso facilitados por el fabricante.

Identificación del fabricante

PORTALUM

CALLE Y - Nº9 POL.IND. EL OLIVERAL
46394
RIBA ROJA DE TURIA
(VALENCIA)

Mantenedor

Identificación de la puerta

Nº de serie: 2601963

Ubicación de la puerta (dirección):

Fecha de Fabricación: 15/04/2026

Fecha de Instalación:

DATOS DE LA PUERTA

Tipo puerta

PUERTA PIVOTANTE

Ancho

3.430 mm

Alto

1.994 mm

Peso

174,47 Kg

Accionamiento

Motorizada

Acceso peatonal

No

Acabado

RAL STD

Resistencia al viento

Clase 2

Tipo usuario/entorno

Usuario entrenado, entorno público

Tipo de impulso

Control por pulsación mantenida

Documento destinado al propietario de la puerta, que deberá conservarse durante 10 años.



Componente	Marca	Modelo	N.serie	Fecha	Cant.

Documento destinado al propietario de la puerta, que deberá conservarse durante 10 años.



Registro de mantenimientos

Ref.	Tipo mmto.	Empresa mantenedora	Fecha mmto.	Técnico	Firma	
	Preventivo	Descripción incidencia	Cambio componente			
			Componente	Marca	Modelo	Nº serie
	Correctivo					

Registro de mantenimientos

Ref.	Tipo mmto.	Empresa mantenedora	Fecha mmto.	Técnico	Firma	
	Preventivo	Descripción incidencia	Cambio componente			
			Componente	Marca	Modelo	Nº serie
	Correctivo					