


JUSTIFICANTE DE ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN MARCADO CE

Marcado CE 15/10104-688
PAB-P22HT N° de serie 2602057
Organismo notificado: 0370
13241-1;-;12427
PORTÓN CON PEATONAL / Manual
No / Sin impulso

MEDIDAS TOTALES PARA INSTALACIÓN: ANCHO: 3.500 mm. y ALTO: 3.500 mm.

Puede acceder a toda la información del marcado CE a través del código QR o a través



<https://mce.portalum.com/2602057/>

En este enlace encontrara toda la información correspondiente a:

- Etiqueta de producto
- Declaración de prestaciones
- Declaración de conformidad
- Libro de mantenimiento
- Manual de Instalación
- Manual de uso y mantenimiento



CE

45164

PAB-P22HT

Nº SERIE: **2602057**

P.I. EL OLIVERAL, CALLE Y, Nº 9 - 46394 RIBARROJA DEL TURIA (VALENCIA)



2026



Marcado CE 15/10104-688

PAB-P22HT N° de serie 2602057

Organismo notificado: 0370

13241-1;-;12427

PORTÓN CON PEATONAL / Manual

No / Sin impulso

Emisión de sustancias peligrosas

Cumple

Resistencia a la carga de viento

Clase 2

Apertura segura

Cumple

Resistencia mecánica y estabilidad

Cumple

Fuerza de maniobra

Cumple

CALLE Y N° 9 POL.IND. EL OLIVERAL 46394 RIBA ROJA DE TURIA (VALENCIA)



PORTALUM

CALLE Y - Nº9 POL.IND. EL OLIVERAL
46394-RIBA ROJA DE TURIA. VALENCIA

C.I.F. B97487961

10

13241-1;--;12427

Pedido Número: 2602057

Tipo: PV-PIVOTANTE

PUERTA ABATIBLE PIVOTANTE 2 HOJAS CON
PEATONAL INCORPORADA
EN COLOR RAL ESTANDAR RAL 8019 TEXTURADO
DE MEDIDAS : 3.500 x 3.500HOLGURA INF.: 38. ;
ANCHO PEATONAL: 700. ; ALTURA PILASTRA:
2.489.

MANILLON: 1 LONDON 30 X 400

MOTOR: NO

PANEL: MACHIHEMBRADO 330 mm HORIZONTAL

PANEL SUPERIOR: MACHIHEMBRADO 330 mm
HORIZONTAL

REFUERZO PANEL VENTILADO: AUTO

APERTURA PIVOTANTE: HOJA ACTIVA DERECHA
VISTA INTERIOR

POSICIÓN PEATONAL: PEATONAL EN HOJA
IZQUIERDA VISTA INTERIOR

APERTURA PEATONAL: IZQUIERDA VISTA
INTERIOR

CERRADURA EN PIVOTANTE: NO

CERRADURA EN ABATIBLE: ESTANDAR +
CERRADERO SIMPLE

MANILLA EN ABATIBLE: INTERIOR

STRIP VERTICAL: SI

STRIP ADICIONAL: NO

SEGURIDAD APERTURA PEATONAL: NO

MARCO PUNTO DE GIRO: MARCO 40x60

MARCO SUPERIOR: SI

TRAVESAÑO: NO

COTA PILASTRA: COTA MARCADA

USUARIO/ENTORNO: No

TIPO DE IMPULSO: Sin impulso

DOCUMENTACION CE: SI. Uso: Privado

Eficiencia Energética de la Ventana

Fabricante	PORTALUM
Modelo	PUERTA ABATIBLE PIVOTANTE 2 HOJAS CON PEATONAL INCORPORADA



Ficha técnica de la ventana

Zona Climática	Transmitancia térmica de la ventana (W/m²K)	Permeabilidad al aire de la ventana
España	0,00	Clase 1
Transmitancia térmica del marco (W/m²K)	Transmitancia térmica del acristalamiento (W/m²K)	Factor solar del acristalamiento
0,00	0,00	0,00

PUERTA ABATIBLE PIVOTANTE 2 HOJAS CON PEATONAL INCORPORADA
 EN COLOR RAL ESTANDAR RAL 8019 TEXTURADO
 DE MEDIDAS : 3.500 x 3.500HOLGURA INF.: 38. ; ANCHO PEATONAL: 700. ; ALTURA PILASTRA: 2.489.

MANILLON: 1 LONDON 30 X 400
 MOTOR: NO
 PANEL: MACHICHEMBRADO 330 mm HORIZONTAL
 PANEL SUPERIOR: MACHICHEMBRADO 330 mm HORIZONTAL
 REFUERZO PANEL VENTILADO: AUTO
 APERTURA PIVOTANTE: HOJA ACTIVA DERECHA VISTA INTERIOR
 POSICIÓN PEATONAL: PEATONAL EN HOJA IZQUIERDA VISTA INTERIOR
 APERTURA PEATONAL: IZQUIERDA VISTA INTERIOR
 CERRADURA EN PIVOTANTE: NO
 CERRADURA EN ABATIBLE: ESTANDAR + CERRADERO SIMPLE
 MANILLA EN ABATIBLE: INTERIOR
 STRIP VERTICAL: SI
 STRIP ADICIONAL: NO
 SEGURIDAD APERTURA PEATONAL: NO
 MARCO PUNTO DE GIRO: MARCO 40x60
 MARCO SUPERIOR: SI
 TRAVESAÑO: NO
 COTA PILASTRA: COTA MARCADA
 USUARIO/ENTORNO: No
 TIPO DE IMPULSO: Sin impulso
 DOCUMENTACION CE: SI. Uso: Privado

1. CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN ÚNICA DEL PRODUCTO TIPO:

2. USOS PREVISTOS: **PORTÓN CON PEATONAL**
/ Sin impulso

3. FABRICANTE: **PORTALUM S.L.**

P. IND. EL OLIVERAL, CALLE Y, Nº 9 46394 RIBA-ROJA DEL TURIA - VALENCIA

4. SISTEMA DE EVALUACIÓN Y VERIFICACIÓN DE CONSTANCIA DE LAS PRESTACIONES (EVCP): **Sistema 3**

5. NORMA ARMONIZADA: **EN 13241:2003 + A2:2016**

6. ORGANISMO NOTIFICADO: 0370 LGAI TECHNOLOGICAL CENTER, S.A.

7. PRESTACIONES DECLARADAS:

Prestaciones	Clase, nivel o valor	Norma UNE-EN
Resistencia a la carga de viento	Clase 2	13241-1
Emision de sustancias peligrosas	Cumple	13241-1
Estanqueidad al agua	NPD	--
Resistencia térmica	NPD	--
Permeabilidad al aire	NPD	12427
Apertura segura	Cumple	13241-1
Resistencia mecánica y estabilidad	Cumple	13241-1
Fuerza de maniobra	Cumple	13241-1
Durabilidad	NPD	--
Definición geometría vidrio	NPD	--

8. DOCUMENTACIÓN TÉCNICA ESPECÍFICA (DTE): ET-182635

Las prestaciones del producto identificado anteriormente son conformes con el conjunto de las prestaciones declaradas. La presente declaración de prestaciones se emite de conformidad con el Reglamento UE 305/2011, bajo la sola responsabilidad del fabricante arriba indicado.



RIBARROJA DEL TURIA, a 20 de abril de 2026

Representante legal de:
PORTALUM

Firma:
JAVIER SANCHEZ HERNANDEZ





La utilización de esta puerta debe realizarse según el manual de instalación y uso facilitados por el fabricante.

Identificación del fabricante

PORTALUM

CALLE Y - Nº9 POL.IND. EL OLIVERAL
46394
RIBA ROJA DE TURIA
(VALENCIA)

Mantenedor

Identificación de la puerta

Nº de serie: 2602057

Ubicación de la puerta (dirección):

Fecha de Fabricación: 20/04/2026

Fecha de Instalación:

DATOS DE LA PUERTA

Tipo puerta

PORTÓN CON PEATONAL

Ancho

3.500 mm

Alto

3.500 mm

Peso

244,11 Kg

Accionamiento

Manual

Acceso peatonal

Sí

Acabado

RAL STD

Resistencia al viento

Clase 2

Tipo usuario/entorno

No

Tipo de impulso

Sin impulso

Documento destinado al propietario de la puerta, que deberá conservarse durante 10 años.



Componente	Marca	Modelo	N.serie	Fecha	Cant.

Documento destinado al propietario de la puerta, que deberá conservarse durante 10 años.



Registro de mantenimientos						
Ref.	Tipo mmto.	Empresa mantenedora	Fecha mmto.	Técnico	Firma	
	Preventivo	Descripción incidencia	Cambio componente			
			Componente	Marca	Modelo	Nº serie
	Correctivo					

Registro de mantenimientos						
Ref.	Tipo mmto.	Empresa mantenedora	Fecha mmto.	Técnico	Firma	
	Preventivo	Descripción incidencia	Cambio componente			
			Componente	Marca	Modelo	Nº serie
	Correctivo					